

MiniRider 76 SDE

Minirider éjection latérale














Moteur :	MTD, monocylindre OHV
Puissance nominale :	8,2 kW / 3.000 min^{-1}
Cylindrée :	420 cm³
Chargeur de batterie :	196-967-678 en option


Réservoir carburant (env.) :	4,9 l






Démarrage :	électrique

Poids (env.) :	127 kg



Transmission :	Transmatic, 6 vitesses
Roues (avt./arr.) :	13" x 5" / 16" x 6,5"
Moyeux :	bagues


Dimensions (env.) :	L 157 / l 98 / H 112 cm



Bac de ramassage :	en option
Mulching :	inclus
Déflecteur :	inclus



Rayon de braquage :	46 cm



Plateforme dégagée :	oui
Siège avec suspensions :	oui

Largeur de coupe :	76 cm
Hauteur de coupe :	38 - 95 mm
Réglage hauteur de coupe :	5 positions



Référence : 13B226JD600



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES




Housse de protection :
Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 1,0 l SAE 10W-30 :
Réf. : 6012-X1-0034



Stabilsateur de carburant 250 ml :
Réf. : 6012-X1-0045



Visuel non contractuel

Lame de rechange :
Réf. : 1111-M6-0162



Bac de ramassage :
Réf. : 19A300140EM



Minirider 76 SDE


Minirider éjection latérale





Moteur 420 cm³

- Démarrage électrique
- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider



Porte Gobelet



Bac en option

115 l



Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords





Platine arrière

pour la fixation d'accessoires

Rayon de braquage 46 cm


pour contourner facilement les plantations



Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite

Châssis robuste en acier 2.5 mm



Mulching inclus

Sans changement de lame



Pneus spécial gazon



DESIGN COMPACT

env. 170 cm

env. 170 cm

EN PLUS

- Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- Siège réglable sur glissière
- Témoin de remplissage du réservoir
- Attelage arrière standard



